



Caractéristiques Noxion Panneau LED  
Louvre Excell Pronox 38W 3850lm -  
830 Blanc Chaud | 150x15cm - UGR  
152 - Dali Dimmable

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                                    |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 235768                                                             |
| EAN                          | 8719157006606                                                      |
| Code Fabricant               | 8719157006606                                                      |
| Marque                       | Noxion                                                             |
| Nom du fabricant             | Noxion LED Louvre Excell G2. 38W 3000K 1500 Matt DALI (1x49W eqv.) |
| Budgetlight Garantie Totale  | 6 ans                                                              |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 70000                                                              |
| Product Serie                | Louvre Excell                                                      |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Substitut (Watt)                  | 1x49                           |
| Puissance (W)                     | 38W                            |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Oui, Dali                      |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |

|                             |                                        |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 3850lm                                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 101.3                                  |
| Convient pour l'Extérieur   | Non                                    |
| Indice de Protection        | IP20 – Quasi-résistant à la poussière  |
| Protection Impacts          | IK02 - 0.20 Joule                      |
| Connexion du Luminaire      | Borne, 2 pôles (MAINS)   2 pôles (DIM) |
| Finition du Réflecteur      | Opaque                                 |
| Driver Inclus               | Oui                                    |
| Facteur de puissance        | >0.90                                  |
| Référence Article           | Panneau LED                            |

### Informations de l'appareil

|                               |                                          |
|-------------------------------|------------------------------------------|
| Montage                       | Encastré                                 |
| UGR                           | < 15 - Pour des applications spécifiques |
| Couverture Optique            | PET (polytéréphtalate d'éthylène)        |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 50                            |
| Eclairage de Secours          | Pas d'éclairage de secours               |
| Couleur du Luminaire          | Blanc                                    |
| Logement                      | Acier                                    |
| Couleur du boitier            | Blanc                                    |

### Dimensions

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Dimensions du Panneau LED | 150x15cm |
| Longueur (mm)             | 1495     |
| Largeur (mm)              | 150      |
| Hauteur (mm)              | 55       |

### Informations du capteur

Type de capteur

Pas de détecteur

## Pourquoi choisir Budgetlight?



**Prix** bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**

